

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-2004/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optoplast Silith Plus**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Produkowany fabrycznie tynk o zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń na bazie spoiw organicznych i nieorganicznych – tynk żoło-krzemianowy - do pokrycia zewnętrznych i wewnętrznych ścian, słupów, ścian działowych i ścian szczelinowych. Tynk o strukturze baranka lub kornika.**
3. Producent: **HUGGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 15824:2010**
Jednostka notyfikowana: **Nie dotyczy**
Laboratorium Huggard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o.o. przeprowadziło badanie typu i wydało raport nr 1190/209/2011
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Reakcja na ogień:	F	PN-EN 15824:2010
Absorpcja wody:	W 2	
Przepuszczalność pary wodnej:	V1	
Przyczepność do podłoża	≥1,0 MPa	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ:	≤ 0,67 W/(mK) dla P=50% ≤ 0,76 W/(mK) dla P=90% (wartość tab. PN-EN 1745)	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda, Prezes Zarządu

Częstochowa dnia: **01-07-2013**

aktualizacja dnia: **01-03-2017**

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda