

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1152/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Optostop Duralith**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami, do użycia wewnątrz i zewnątrz, klasy CM**
3. Producent: **HUGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o. ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **PN-EN 14891:2012**

Jednostka notyfikowana:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487,

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Przyczepność początkowa (MPa)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody (MPa)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym (MPa)	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (MPa)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej (MPa)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wodoszczelność	brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych (wielkość wydłużenia w mm)	$\geq 0,8 \text{ mm}$	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Andrzej Grenda, Prezes Zarządu
Częstochowa dnia: **01-07-2013**
aktualizacja dnia: **26-01-2017**

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Grenda